



お客さま相談室

Z33380RS E1







素材が違う。だから走りが違う。


380RSにマウントされた専用3.8Lエンジンは、レーシ ングエンジン (380RS-Cに搭載) をストリート仕様に デチューンしている。排気量はそのままにインテークマニ ホールドやエキゾーストをはじめ、空燃比や点火時期、 VTC等をストリート仕様へと最適化。専用3.8Lエン ジンの最大の特長は "素材" にある。 レーシングエン ジンと同様のパーツを組み込むことで、ハイパフォー マンスと耐久信頼性を実現。たとえば、ピストンは 高強度の専用アルミ鍛造製。クランクシャフトや コンロッドにも専用の強化素材を使用した。加えて、 カムシャフトのカムプロフィールやバルブリフト量、 バルブスプリングなどもまさにレーシングエンジン ならではの設計となっている。

3.8Lエンジンの実戦テストの舞台となった'06年 十勝24時間レースでは、参戦した2台のフェアレディZが ともに上位完走を果たし、3.8L化に対する性能・ 耐久信頼性を証明。その後、ストリート仕様へとチュー ニングするために数ヶ月間にもわたる実車走行テストや



3軸ダイナモを使用したエンジンベンチテスト、環境 試験室でのテストなどを実施。レーシングエンジンに 求められるポテンシャルとクオリティ、ストリートユー スに欠かせない耐久性とドライバビリティ。380RSは、 その両方に二スモならではのノウハウが注ぎ込まれ ている。最高出力257kW(350PS)/7200rpm、最大 トルク397N·m(40.5kgm)/4800rpmというスペックが、 低速域からの充分なトルクと高速域での圧倒的加 速性能を実現する。

専用3.8Lエンジン性能曲線











サイドシルプロテクター、リヤバンバー、リヤスポイラー 発生する強力な空気の力で、車体を路面に押し付ける リフトに貢献するだけでなく、フロントインテークから SUPER GT参戦車両から得られた空力データを 路上のクルージングでも明快な安定性、直進性の向 GTカーの空力トレンドを取り入れている。フロント ベースに'06年十勝24時間レースへの実戦投入やスー 上によって体感することができる。さらに、スポー アンダースポイラーは空気を効果的コリヤディフューザーに パーコンピュータによるシミュレーションを活用し、 優れたマイナスリフトを生み出す機能性を持たグリップやステアリング応答性の向上、さらにロールやリフトを生み出す。前後タイヤ間の気流をコントロールし、 せている。通常、クルマは高速走行時に、車体を ピッチングといった、車体の挙動を安定させる効果 スムーズに整流するサイドシルプロテクターは、フェア 持ち上げようとする揚力(リフトフォース)が働く。 までも生み出している。

フェアレディZは、この揚力を発生させないゼロリフトを マイナスリフトを実現している。その効果は、高速道

380RSを特徴的に見せているフロントバンバー、 実現しているが、380RSではそのエアロバーツが 90mmロングノーズ化したフロントバンバーはマイナス ホイールハウスへと流れる形状は最新のSUPER レディZ本来のデザインを活かしながらローフォルムを 強調するデザインとした。空気を整流する効果も考慮した 大径・オールステンレス製のマフラーなど、全身にレー シングフィールドの雰囲気を感じ取れるデザインと 機能性を兼ね備えたフォルムである。

380 RS Aero Dynamics.

ZENRIN Xanavi ZENRIN

nism

実戦とシミュレーションが生んだマイナスリフト。

380 RS Chassis.



3.8Lエンジン搭載を想定して造り込まれたVersion NISMO。

Version NISMOに与えられた空力性能とシャシー性能は、 企画段階から3.8Lエンジン搭載を想定して開発されている。

これは「Version NISMOシリーズ」という一貫したプロジェクトのもと、
Version NISMOと380RSの企画・開発が進められたことを意味している。
380RSをドライブさせることでVersion NISMOが持つ
パフォーマンスの高さを再認識するはずだ。

二スモならではの高い完成度とクオリティ、そしてファンなドライブフィーリングを ステアリングを握るあなたの手から実感して欲しい。



剛性アップボディ

ー ハイグリップタイヤからの高入力に対応するため、 ボディ各所に補強を施し、ボディ側性を高めている。 より大きなストレスがかかるフロントビラーと ルーフ接合部の溶接面積を増加 ①。フロントエンドには 補強バーを追加②、リヤタワーパーには結合部に 補強バネルを追加③ している。



YAMAHA社製パフォーマンスダンパー(フロント・リヤ)

走行時におけるボディへの入力を効果的に 減衰するYAMAHA社製パフォーマンスダンパーを フロントとリヤに採用、乗り心地とハンドリングの 質感を高次元で加立させている。 高速走行時のレーンチェンジなどでも安心感を 感じられるはずだ。



サスベンション (スプリング・ショックアブソーバー・スタビライザー)

ー ハイグリップタイヤや高剛性ポディによりマッチするよう、 全面的にリセッティング。あらゆる速度域で ファンなパンパリングと優れた直進安定性をもたらす。 また、YAMAHA社製パフォーマンスダンバーとの 組み合わせにより、高いコーナリング性能と 快適性を両立させている。



brembo社製4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ&brembo社製4輪アルミキャリパー対向ピストンブレーキ

ハイパワーを受けとめ、強力な制動力を 発揮するbrembo社製のブレーキを採用。 4輪でしっかりと減速できる、安心感の高い ブレーキフィーリングを体感できる。



ポテンザRE-01Rタイヤ& レイズ製鍛造アルミホイール

サーキットで鍛え上げられたボテンザRE-01Rタイヤは 絶大なプレーキング&トラクションパワーを 生み出すグリップか得られる。前後異径サイズを 採用し、優れたハンドリング特性を実現。 また「軽さ」「強さ」「美しさ」を兼な備えた レイズ社製鍛造アルミホイールを採用した。



大口径スポーツマフラー

オールステンレス製の大口径テールパイプによる スポーティで迫力のあるルックスと心地よいエキゾースト ノートを実現した。また、ディフューザー形状の リヤパンパーに合わせ、位置やサイズの最適化に加え、 ボティ下面を流れる空気の整流効果までも 考慮して設計している。

380 RS Interior.



380RSはスポーツドライビングを味わい尽くすために、インテリアにもこだわり抜いている。ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバーにはレッド系のレザーを使用。また、シートベルトの色をグレーとするなど デザイン性に加え、スポーツマインドを刺激する仕様となっている。さらにシートのセンター部にはパンチング加工を施したアルカンターラを採用。滑りにくい素材を使用することで コーナリング時などでもしっかりと身体をホールドしてくれる。その上、260km/hスケールのスピードメーターやヒール&トゥの操作性に配慮したペダル形状など、レーシーなデザインがさらに走りへの気持ちを揺さ立てる。











380RS Body Color & Seat Material.



** (M) はメタリック、(P) はパールの略です。**ホワイトパール (3P) (#QX1・特別塗装色〉は31,500円 (消費税込み) 高 となります。 **印刷インキの性質上、実際の色調とは異なって見える場合があります。**ALCANTARA**は束レ株式会社のスエード調人工皮革です。







Version NISMO共通 フロアカーペット (オーテック扱いディーラーオブション)

Version NISMO共通 本革*&アルカンターラ/ブラック (サイド:メタリック調レザー)シート

*一部合成皮革を使用しています。

[6MT] 5,397,000円(消費税抜き価格 5,140,000円)

*フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは持込み登録で二スモ扱いとなります。
● 価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。全条地は相は22,050円(間接轮込み)高となります。●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。
●価格はケーカート者型小売組です。価格は高売されが毎にに次ささわますので、右木での原売会社にお問い合わせください。
●価格にはメーカーオブション、オーデック扱いオブションは含まれておりません。●リサイクル料金12,980円が別途必要となります。

フェアレディZ Version NISMO Type 380RS主要装備一覧

視界 パイキセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付) UVカッ・断熱グリーンガラス(フロントガラス、ドアガラス) フロント無原側門・カズワイド・(ウェットアーム付ストレートタイプ) 高輝ELEDリヤコンピネーションランプ ウインドウ油水 12ヶ月 オタンクリア・ドアミラー

その他標準装備:ヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー、防眩式ルームミラー、リヤ間けつ式ワイパー、熱線リヤウインドウ(タイマー付)

シート 助手席シートパック可俗撰様(レパー(マニュアル)) Version NISMO共通本本/アルカンターラコンピシート(注1) 運転席シートリフター(マニュアル) 上下調整式ペッドレスト

その他標準表備:運転席サイサポートアジャスター、シートサイドポケット、助手席シー トバックポケット

運転席まわり/内装

Version NSMO Type 300RS9用本名(ハーキングノン・ロット Version NSMO共満ドアトリム リモートコントロールエントリーシステム(パックトア(トランク)オーブン機能付、 作動機能機能付、イモビライザー内蔵リモコンキー2本) チルトステアリングをチルトメーター イルミネーションコントロール Version NISMOH書コンピネーションメーター シフトアップインジケーター ジョサブメーター(ドライブコンピューター(注2)油圧計、電圧計) リセフロアボックス(ロック&ランブ付)

リヤフロアボックス(ロック&ランプ付 リヤパーセルボックス(2個)注3) オーパーヘッドコンソール インストアッパーボックス(注4) インストアッパーボックス(注4) インストポット(注5) 運転原・助手原ニーパット アルミ製アクセル・ブレーキ・クラッチベダル、フットレスト Version NISMの共通アルミ製アクセルベダル キッキングフルー 照明付灰皿(汎用カップホルダー置きタイプ)

その他標準緊痛:: 南社談、ステアリング・シフトノブ・バーキングブルーキレバー、車 連感応式・パワーステアリング、2段式オド・トリップメーター、カップホルダー(センターコンゾールは2個) ペッポトルホルダー(開発) ドア・バックス・カーボルジー、助手派ドアシストグリップ、フットレスト、ラゲッジフック(6個) 電源ングッ・2個(インスト・下&リヤパーセル、DC12V・前後会計120W) 電 電式フューエルフィラーリッド・オーブナー、マップランズ (ルームラン 万乗用) バニティミラ (照明付) イブニッションキー照似、助手馬足元ネット、バーシャルゲワンウィンドウ機馬、パワーウィンドグワンクタ・チーネフを作動、狭みが助に機関が、耐水タイプ)、集中ドアロック(セントラルロックタイプ)、キー連動室内照明システム

空調 オゾンセーフフルオートエアコン エアコン吹き出しロベンチレーターシャット機能

オーディオ / ナビヴーションシステム
CDー 体AM/FM電子チューナーラジオ (4スピーカー、時計付、MD・CDオート チェンジャー対応機能付 (注色 (注7) 注8)
オーディセンス (ロッドンテナ、スペピーカー付 (注8) - 11,550円 地上デジタルテレビ放送用チューナー (注9)
カーライ・ウスナビグーションシステム (DVD 万式 (アインチワイド漫画モニター、 ITV、MCSI (FMS 単)、ボイスコマンド、Bluetooth、車両情報表示機能付 (注3) (注4 注8 注 (注1) (注1) (注2) 267,750円 EIC(ソンストップ自動性を送払りステム (エニット ビルインタイプ (注13) 26,250円

メカニズム/タイヤ・ポイ・ル 第:245/40R18 93Wタイヤ、後:275/35R19 96Wタイヤ(ボテンザRE-01R) Version NISMの共通レイズ製能造アルミポイール 前:18×9J(オフセット30)、 P.C.D:11:4.3 (方つ、) 後:19×10 (オフセット30)、P.C.D:11:4.3 (方つ、) Version NISMの共通側性アップボディ Version NISMの共通がAMAHA社製/「フォーマンスタンバー(フロント・リヤ) brembの社製を構べアメーテンディスクボブレーキ brembの社製を構べアルニテンディスクボブレーキ

その他標準装備:4輪マルチリンク式サスペンション、4輪ペンチレーテッドディスク式 ブレーキ、スペアタイヤ(応急用タイヤ) フロントストラットタワーバー

その他標準契備:ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト、テンションリデュ ーサーELR付3点式シートベルト、LED式ハイマウントストップランブ、運転席シート ベルト車を再加き告抗、EBD(電子制御制動力配分システム)、ABS(アンチロックブ レーキシステム)プレーキアシスト

寒冷地仕様 寒冷地仕様(ワイパーデアイサー*、高性能パッテリー、寒冷地仕様クーラント)22,050円

ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)ユニット ビルイ VICS(ビーコン)対応キット(注13) ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)ユニット VIFITナビゲーション(HDD方式他) 注3 (注4)

外観
Version NISMO共適プロントパンパー
Version NISMO共適サイドシルプロテクター
Version NISMO共適サイドシルプロテクター
Version NISMO共適サヤスがイラー
Version NISMO共適サヤスがイラー
Version NISMO共適サイスがイラー
Version NISMO共適プロントをサヤコンダーモール
Version NISMO共適プロンドのよりを1985である。

安全 / セキュリティ 運転席・助手原SRSエアパッグシステム Version NISMの共通シートベルト(グレー) アクティインットレスト リヤセスカスLSD(リミデッドスリップデフ) 「CS(電子制サーラクションコントロールシステム) エンジンイモピライザー(国土交通省認可品)

フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは持ち込み登録で二スモ扱いです(NISMOショップ選書版完合社規定)
フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは打アロバーツ装着のため、接右中接着の大きし場所や不整地路等では、路面などと干渉する場合がございます。
あらいしめてブネバとさい。
フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは、日産フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは、日産フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは、日産フェアレディZ Version NISMO Type 380RSは、日産フェアレディズ Version NISMO Type 380RSは、日産フェアレディズ Version NISMO Type 380RSは、日本で設定的であるがは、これを設定しています。
なお、ユスモ保証は1年または20,000kmです。詳しくは保証者をご覧ください。 構造されている写真、名称まとなけ各数値は、最終化様と一部異なる場合があります。ご了承ください。また、商品の色については、撮影・印刷インキの関係で 実際の色とは異なって見えることがあります。

フェアレディZ Version NISMO Type 380RS主要諸元 380RS 特別装備 Version NISMOとの共通特別装備 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション

車種	2WD
	フェアレディZ
	Version NISMO Type 380RS
	VQ35HR(3.8L改仕様)
	ニッサン CBA-Z33
mm	4420×1840×1305
mm	1005×1480×1100
mm	2650
mm	1535 / 1545
mm	110
kg	1510
名	2
kg	1620
m	5.4
	後輪駆動(FR)
	パワーアシスト付ラック&ビニオン式
	マルチリンク式・マルチリンク式
	ベンチレーテッドディスク式・ベンチレーテッドディスク式
	機械式後2輪制動
	245/40R18 93W · 275/35R19 96W
	mm mm mm mm mm

フェアレディZ Version NISMO Type 380RS専用エンジン主要諸元

エンジン型式		VQ35HR(3.8L改仕様)
種類・シリンダー数		DOHC·V型6気筒
シリンダー内径×行程	mm	95.5×88.4
総排気量	L	3.798
圧縮比		12.4
最高出力	kW (PS)/rpm	257(350)/7200
最大トルク	N·m(kgm)/rpm	397(40.5)/4800
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)
使用燃料・タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン・80

本車両には"使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、 不具合が発生する恐れがあります。向。指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無 債保証の対象となりませんので、ご注意ください。

このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。 エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態と自任何条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガッリン自動車であり。程度低い値(自工会調べ)となっています。 本専同には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。

国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について 計量単位の国際標準化に伴 い、従来使用していたエンジン出力半位「PS」は「kW(キロフット)、エンジントルク単位「kgm」は 「N・m(ニュートンメートル)、のSI単位へします。 なが、「PS」ままび kgm」からSI単位への換算値は 次のとおりです。 数値は整数単位までとし、小板点第1位を四格五人します。 198-0.73856W kgm 198-0.73856W kgm 1980658N·m

変速比 最終減速比

トランスミッション		6速マニュアル
エンジン		VQ35HR (3.8L改仕様)
変速比	第1速	3.794
	第2速	2.324
	第3速	1.624
	第4速	1.271
	第5速	1.000
	第6速	0.794
	後 退	3.446
最終減速比		3.538

10 ※専用3.8Lエンジンの生産数が300基と限られているため、380RSは300台限定となります。